

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Окна легкобрасываемые</u>			
ОК1	ГОСТ Р 56288-2014	ЛСКОС ПР-С ГОСТ Р 562888-2014	2		ТТ п.п.1,2 (1800x1500)
ОК2			1		ТТ п.п.1,2 (1800x900)
ОК3			1		ТТ п.п.1,2 (1800x2000)

1 Блоки оконные легкобрасываемые ОК7 (ОП 1800x1500), ОК8 (ОП 1800x900), ОК9 (1800x2000) выполнить из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99 с приведенным сопротивлением теплопередаче $R=0,49\text{ м}^2 \text{ }^\circ\text{С/Вт}$.

2 Легкобрасываемая оконная конструкция должна состоять из стандартных рамочных элементов и узлов крепления оконной рамы, разрушающихся при воздействии на неё избыточного давления. Легкобрасываемые окна ЛСКОС ПР-С изготовить по ТУ 5284-010-91037138-2015. Крепление оконной рамы выполнить согласно рекомендациям завода изготовителя ООО "ИНОКСПрофиль" г.Самара.

Условное обозначение легкобрасываемой оконной конструкции должно содержать буквенное обозначение "ЛСКОС" - конструкция легкобрасываемая оконная со стеклопакетом; буквенное обозначение области применения: "ПР" - для промышленных объектов или "Ж" - жилых объектов; буквенное обозначение по типу вскрытия сбросного проема: "П" - поворотная или "С" - сдвигаемая; обозначение нормативного или технического документа на конструкции конкретных видов.

Пример условного обозначения легкобрасываемой оконной конструкции

Конструкция легкобрасываемая оконная со стеклопакетом для промышленных зданий и сооружений со сдвигаемым элементом:

ЛСКОС ПР-С ГОСТ РХХХ-ХХХХ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов